

100%

- FAIR
- FÜR SIE
- PERSÖNLICH

50
SINCE
1974



Wieländer+Schill
Professionelle Karosserie-Spezialwerkzeuge

InvertaPuls IP 7-2 ACT | 3 × 400 V | Stahl-/Alukit

Die InvertaPuls IP 7-2 besticht durch ihre mühelose Bedienung dank eines simplen, leicht verständlichen Interfaces. Die vier extra großen 37 mm Antriebsrollen bieten eine große Auflagefläche für den Schweißdraht, was einen optimalen Drahtvorschub ermöglicht. Mit zwei Brennern, der ergonomischen Brennerentnahme und der schlanken Bauweise ist die IP 7-2 perfekt für jeden Einsatz in Karosseriewerkstätten geeignet.

Merkmale

- automatische Schlauchpaketerkennung
- höhere Schweißgeschwindigkeit
- Geringerer Wärmeeintrag
- Sehr gute Spaltüberbrückung
- Geringerer Materialverzug
- Automatische "Hold-Funktion" der Schweißparameter
- Schweißprogramme für: MIG-Löten (CuSi3, AlBz8, CuAl8) | Stahl/Edelstahl | Aluminium | TIG (WIG) | Fülldraht | Elektroden schweißen
- Abspeichern individueller Schweißprogramme
- Integrierte Schnittstelle für Softwareupdates

Ausgestattet mit:

- 1 x 337219 DV-Rollen | Stahl | 0,6 & 0,8 mm | VE: 2 St.
- 1 x 337220 DV-Rollen | Stahl | 0,8 & 1,0 mm | VE: 2 St.
- 1 x 337221 DV-Rollen | Aluminium | 1,0 & 1,2 mm | VE: 2 St.
- 1 x 308110 Schlauchpaket 3G | Stahl-Schweißen | 3,0 m
- 1 x 308111 Schlauchpaket 3G | ALU-Schweißen | 3,0 m
- 1 x 304053 Massekabel mit Masseklemme | 5 m | 35 mm² | SK 35
- 2 x 311042 Druckminderer ProControl | einstufig | 200 bar (nur DE und AT)
- 1 x 311044 Doppelabzweigventil 1/4" rechts für Manometer (nur DE und AT)
- 1 x 307060 Stromdüsen M6 x 28 mm | 10-teiliges Set
- 1 x Bedienungsanleitung



Artikelnummer: 331027

5.545,90€

Gerne beantworten wir Ihnen Ihre Fragen, wie gewohnt,
fair, für Sie und persönlich!

Angebotspreis zzgl. MwSt., Einweisung und Fracht.
Solange Vorrat reicht, Änderungen und Irrtümer
vorbehalten, Abbildungen ähnlich,
es gelten die ABG's des jeweiligen Lieferanten

ri werkstattservice gmbh

Max-Eyth-Str. 23 | 71088 Holzgerlingen

+49 - 7031 | 209319 - 0

angebote@ri-werkstattservice.de